



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Diesel Clean Direct

Additivo carburante per pulire il sistema di alimentazione diesel

Codice articolo E802495 Versione 1.0 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Diesel Clean Direct è formulato come un potente additivo one shot per pulire motori diesel fortemente contaminati. Può essere aggiunto al diesel nel serbatoio del carburante per una pulizia graduale o al filtro del carburante per un effetto immediato. Eurol Diesel Clean Direct rimuove sporco e depositi da tutto il sistema di alimentazione.

Eurol Diesel Clean Direct è raccomandato quando si riscontra un motore che gira con difficoltà, un motore che gira al minimo in modo irregolare, spegnimenti o perdita di potenza. La potente pulizia rivitalizza l'intero sistema di alimentazione, facendo funzionare il motore in modo più fluido ed efficiente.

Eurol Diesel Clean Direct non solo migliora l'efficienza del carburante, ma anche le prestazioni ad alti regimi. Una lattina da 500 ml di Eurol Diesel Clean Direct è adatta per 35L fino a 65L di carburante. Lasciare circolare Eurol Diesel Clean Direct attraverso il sistema di alimentazione per ottenere una buona pulizia.

Eurol Diesel Clean Direct può essere aggiunto a un nuovo filtro diesel durante ogni manutenzione per dare al sistema di alimentazione una pulizia one shot. Se rimane dell'additivo nella bottiglia dopo aver riempito il filtro del carburante, il resto può essere aggiunto al serbatoio.

Un ulteriore vantaggio dell'aggiunta di Eurol Diesel Clean Direct al serbatoio del carburante è che l'indicatore del carburante può tornare a funzionare dopo l'uso, se era bloccato prima del trattamento.

Leggere le istruzioni sulla confezione prima dell'uso e contattare il proprio distributore o il proprio referente all'interno di Eurol in caso di domande. Consultare la scheda di sicurezza di Eurol Diesel Clean Direct per quanto riguarda lo stoccaggio e la durata.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Densità a 20°C	0.82 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.