



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Petrol Injection Cleaner

Additivo carburante per la pulizia degli iniettori di benzina

Codice articolo E802511 Versione 1.0 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Petrol Injection Cleaner è formulato per pulire gli iniettori di benzina contaminati, ripristinare l'efficienza dell'iniettore e migliorare la nebulizzazione del carburante. Rimuove i depositi di carbonio e i residui dalle tubazioni del carburante, dai distributori di carburante, dagli iniettori e dalle valvole di aspirazione.

Eurol Petrol Injection Cleaner è raccomandato per veicoli con difficoltà al minimo, che sobbalzano, per iniettori contaminati (iniettori ostruiti) limitati da depositi di carburante, per motori che faticano ad avviarsi e che funzionano in modo irregolare.

Eurol Petrol Injection Cleaner è adatto per veicoli dotati di catalizzatore.

Si raccomanda una lattina da 250 ml di Eurol Petrol Injection Cleaner per l'uso in 35L fino a 65L di benzina e far scorrere il pulitore attraverso il sistema di alimentazione.

Aggiungere Eurol Petrol Injection Cleaner prima di fare rifornimento. Utilizzare Eurol Petrol Injection Cleaner regolarmente ogni 15.000 km o ad ogni revisione. In caso di problemi legati alla contaminazione o di guasti, il prodotto può essere applicato in modo supplementare e più frequentemente. Sostituire regolarmente i filtri dell'aria e del carburante durante la manutenzione periodica, soprattutto nel traffico stop-start. Dopo l'uso noterete un miglioramento delle prestazioni in accelerazione e il motore girerà più silenziosamente al minimo. Eurol Petrol Injection Cleaner non risolve guasti meccanici (accensione, temporizzazione, ecc.).

Leggere le istruzioni sulla confezione prima dell'uso e contattare il proprio distributore o il proprio referente Eurol in caso di domande. Consultare la scheda di sicurezza di Eurol Petrol Injection Cleaner per quanto riguarda lo stoccaggio e la durata.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Incolore.	
Densità a 20°C	0.81 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.