



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Petrol Fuel Treat

Additivo carburante per la conservazione della benzina

Codice articolo E802515 Versione 1.0 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Petrol Fuel Treat è stato sviluppato per proteggere la tua macchina a motore a benzina da gomma, formazione di vernice, ruggine e corrosione in tutto il sistema di alimentazione.

La benzina è composta da una miscela complessa di idrocarburi che sono molto sensibili alla luce e all'aria. La benzina senza antiossidanti è soggetta a ossidazione e formazione di gomma. La benzina ferma è conservabile solo per 3 mesi quando non trattata, il che comporta una diminuzione del numero di ottano (RON).

L'ossigeno ha un effetto negativo sulla benzina; cambia la struttura molecolare e riduce così il numero di ottano. Eurol Petrol Fuel Treat previene la degradazione della benzina durante lo stoccaggio stagionale o prolungato migliorando la stabilità all'ossidazione. Soprattutto la benzina con etanolo (E10) è sensibile all'assorbimento di umidità, causando la formazione di gomme o solidi. Quando la benzina con acqua raggiunge un carburatore o parti in gomma, la corrosione può diventare un problema serio.

Una lattina da 250 ml di Eurol Petrol Fuel Treat è raccomandata per 35L a 65L di benzina. Usa Eurol Petrol Fuel Treat ad ogni rifornimento. Lascia che Eurol Petrol Fuel Treat percorra l'intero sistema di alimentazione per realizzare un buon trattamento, non solo il carburante immagazzinato nel serbatoio. Per ottenere il risultato più ottimale, usa questo additivo quando prevedi che la benzina rimarrà nel serbatoio del carburante o di stoccaggio per un periodo prolungato.

Leggi le istruzioni sulla confezione prima dell'uso e contatta il tuo distributore o il tuo referente all'interno di Eurol per qualsiasi domanda. Consulta la scheda di sicurezza di Eurol Petrol Fuel Treat per quanto riguarda lo stoccaggio e la durata.

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Giallo	
Densità a 20°C	0.80 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	62 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.