

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Marine Grease EP 2/3

Grasso per astuccio dell'asse dell'elica e altri punti di lubrificazione per la navigazione

Codice articolo E901160 Versione 3.3 14/04/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Marine Grease è un grasso a base di oli base altamente raffinati con un'alta viscosità. È sviluppato per applicazioni in cui i punti di lubrificazione sono esposti all'acqua. Questo grasso supera le proprietà idrorepellenti dei grassi saponificati al calcio e ha l'eccellente stabilità meccanica di un grasso al litio.

Eurol Marine Grease offre una buona protezione anticorrosione, eccellenti proprietà EP e una buona resistenza all'ossidazione. È facilmente pompabile nelle pompe per grasso e non danneggia la gomma. Supera i grassi al calcio tradizionali per quanto riguarda l'intervallo di temperatura.

Eurol Marine Grease ha ovviamente eccellenti proprietà idrorepellenti sia per l'acqua dolce che per l'acqua salata. Pertanto, è adatto per tutti i punti di lubrificazione a bordo delle navi, nonché per cuscinetti a strisciamento, a rulli e a sfere.

Livello di prestazione

- DIN 51825: KP2.5K-20
- ISO-L-XBCHB2.5

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	marrone	
Temperatura di esercizio	°C Min: -20 Max: 120 °C	
Viscosità dell'olio base	465 cSt	ASTM D 445
Densità a 20°C	0.92 kg/l	ASTM D 4052
Punto di gocciolamento	180.0 °C	IP 396
Tipo di olio base	Mineral	
Tipo di addensante	Calcium Lithium	
Consistenza NLGI	2-3	
Carico di saldatura 4 sfere	320.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.