



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Ball Bearing Grease EP 2

Grasso multiuso per cuscinetti a rulli e a sfere

Codice articolo E901210 Versione 2.1 13/05/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 è appositamente sviluppato per la lubrificazione di cuscinetti a rulli e a sfere di motori, ciclomotori e biciclette.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 è idrorepellente e offre una buona resistenza all'ossidazione. Inoltre, possiede eccellenti proprietà di tenuta e una buona stabilità meccanica.

Eurol Ball Bearing Grease EP 2 riduce al minimo l'usura dei cuscinetti grazie alla sua elevata adesività e protegge i componenti dalla corrosione.

Livello di prestazione

- DIN 51825: KP2K-30
- ISO-L-XCCIB 2

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	dal giallo al marrone	
Temperatura di esercizio	°C Min: -30 Max: 120 °C	
Viscosità dell'olio base	110 cSt	ASTM D 445
Densità a 20°C	0.94 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	150 °C	ASTM D 92
Punto di gocciolamento	180.0 °C	IP 396
Tipo di olio base	Mineral	
Tipo di addensante	Lithium	
Consistenza NLGI	2	
Carico di saldatura 4 sfere	260.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.