



POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol PTFE Complex Grease EP 2

Litio complesso con PTFE per un'ampia gamma di applicazioni

Codice articolo E901280 Versione 3.2 04/03/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol PTFE Complex Grease EP 2 si basa sul noto grasso Eurol Lithium Complex. A questo grasso è stata aggiunta una percentuale di PTFE (politetrafluoroetilene) che conferisce al grasso Eurol PTFE una lubrificazione ancora migliore.

Eurol PTFE Complex Grease EP 2 viene utilizzato con grande successo in una vasta gamma di applicazioni tecniche di lubrificazione, in un intervallo di temperatura da -30°C a 170°C. Se la temperatura raggiunge i 200°C, si consiglia di ridurre gli intervalli di lubrificazione.

Eurol PTFE Complex Grease EP 2 è particolarmente adatto come lubrificante 'Life Time' in cuscinetti a sfera fortemente sollecitati di cuscinetti delle ruote di camion, motori elettrici e cuscinetti per forni. Grazie alle eccellenti proprietà di tenuta, previene l'ingresso di polvere, sporco e acqua nei cuscinetti.

Livello di prestazione

- DIN 51825: KPF2N-30
- ISO-L-XCDIB2

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	bianco	
Temperatura di esercizio	°C Min: -30 Max: 140 °C	
Viscosità dell'olio base	210 cSt	ASTM D 445
Densità a 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Punto di gocciolamento	270.0 °C	IP 396
Tipo di olio base	Mineral	
Tipo di addensante	Lithium Complex	
Consistenza NLGI	2	
Carico di saldatura 4 sfere	300.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.