

POWERING
PERFORMANCE

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

Eurol Prop-Shaft grease EP 3

Grasso multiuso per cuscinetti a rulli e a sfere

Codice articolo E901472 Versione 3.2 05/05/2026

Informazioni sul prodotto

Eurol Prop-Shaft Grease EP 3 è sviluppato per la lubrificazione di punti di rotazione sotto condizioni di carico normali e ambienti umidi come i tubi dell'asse dell'elica dei motori fuoribordo.

Eurol Prop-Shaft Grease EP 3 può essere utilizzato anche nei cuscinetti a sfera purché il carico e la temperatura non siano troppo elevati. Grazie alla sua struttura, è adatto anche per la lubrificazione di cavi e pompe dell'acqua.

Eurol Prop-Shaft Grease EP 3 è basato su sapone di litio, oli base naftenici e polimeri. Questo grasso è naturalmente molto resistente all'acqua, offre una buona resistenza all'invecchiamento e resiste a temperature continue fino a 70°C.

Livello di prestazione

- DIN 51825: KP3K-20
- ISO 6743 ISO-L-XBCEB3

Proprietà fisiche

Proprietà	Valore/Risultato	Standard ASTM
Colore	Marrone chiaro	
Temperatura di esercizio	°C Min: -30 Max: 120 °C	
Viscosità dell'olio base	120 cSt	ASTM D 445
Densità a 20°C	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Punto di infiammabilità	150 °C	ASTM D 92
Punto di gocciolamento	180.0 °C	IP 396
Tipo di olio base	Mineral	
Tipo di addensante	Lithium	
Consistenza NLGI	3	
Carico di saldatura 4 sfere	240.0 kg	ASTM D 2596

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Paesi Bassi, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Questo documento ha lo scopo di informarvi sulle caratteristiche del prodotto e sulle possibili applicazioni dei prodotti Eurol. Le informazioni contenute in questo documento possono essere modificate in qualsiasi momento e senza preavviso a seguito della continua ricerca e sviluppo del prodotto. I dati di analisi riportati in questa scheda rappresentano valori tipici. Piccole variazioni, che possono verificarsi durante il normale processo di produzione del prodotto, non influenzeranno la qualità del prodotto. Sebbene questa scheda informativa sia stata redatta con la massima cura, Eurol non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incompletezze e/o inesattezze del testo. Consigliamo di seguire sempre le prescrizioni del produttore.