

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Vitence 5W-30

Degvielu taupoša motoreļļa benzīna un dīzeļdzinējiem, ACEA C3/C2

Preces numurs E100035 Versija 3.0 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Vitence 5W-30 ir pilnībā sintētiska motoreļļa, kas paredzēta lietošanai benzīna, LPG un dīzeļdzinējos vieglajās automašīnās un vieglajos komerciālajos transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar kvēpu filtriem.

Eurol Vitence 5W-30 nodrošina ārkārtīgi ātru un stabilu smērvielas plēvi aukstā starta laikā un saglabā šo plēvi augstās temperatūrās. Turklāt tas samazina berzi līdz minimumam.

Eurol Vitence 5W-30 ir zems sulfātu pelnu saturs, kā arī zems fosfora un sēra līmenis (tā saukta "mid SAPS" tehnoloģija).

Papildu testi ir parādījuši, ka produkts atbilst specifikācijai MB 229.31; tādējādi šī eļļa ir ne tikai universāli piemērojama ACEA C2/C3 un API SN, bet arī Mercedes-Benz, VW, PSA, Fiat, GM un Renault.

Eurol Vitence 5W-30 atbilst neatkarīgo darbnīcu un gala lietotāju prasībām, kuri meklē ekonomisku un degvielu taupošu motoreļļu transportlīdzekļiem, kas vairs nav garantijā.

Eurol Vitence 5W-30 var izmantot arī dzinējos, kur nepieciešama Dexos 2/Dexos D veiktspēja. Turklāt Eurol Vitence 5W-30 ir piemērota lietošanai dzinējos, kas vēl ir garantijā, ja transportlīdzeklis prasa ACEA standarta eļļu, saskaņā ar OEM lietotāja rokasgrāmatas ieteikumiem.

Lai saņemtu papildu norādījumus, lūdzu, skatiet rokasgrāmatu vai meklējiet eļļas ieteikumus mūsu produktu konsultantā vietnē www.eurol.com.

Veiktspējas līmenis

- ACEA C3
- API SP
- MB 229.31

Ieteicams lietošanai

- API CF
- Chrysler MS 11106
- Fiat 9.55535-S1
- Fiat 9.55535-S3
- GM-LL-A-025
- GM-LL-B-025
- PSA B71 2290<2017
- Renault RN0700 / 0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	71.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	12.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	166	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	6,127 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.60 cP	ASTM D 4683
Uzliesmošanas punkts	235 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	0.8 wt%	ASTM D 874

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følger av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vieniem turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.