

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Ultrance ECO 0W-20

Degvielu taupoša pilnīgi sintētiska eļļa benzīna un dīzeļdzinējiem

Preces numurs E100036 Versija 15.0 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Ultrance ECO 0W-20 ir pilnībā sintētiska mid SAPS motoreļļa vieglajām automašīnām, furgoniem un SUV, kas aprīkoti ar pēcapstrādes ierīcēm ar vai bez turbokompresora. Šī motoreļļa ir plaši pielietojama un pārsniedz dažādu OEM specifikāciju robežas.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 ir zemas viskozitātes motoreļļa, kas veicina degvielas ekonomiju, nezaudējot nodiluma aizsardzību, pat pie augstām temperatūrām un ilgākiem eļļas maiņas intervāliem. Šis produkts ir piemērots ne tikai benzīna (arī (T)GDI) vai dīzeļdzinējiem, bet arī alternatīvajām degvielām, piemēram, LPG, CNG, biodīzeļdegvielai (B10 un etanolam (E85)) un hibrīdiem transportlīdzekļiem.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 ir izstrādāts, lai samazinātu Low Speed Pre Ignition (LSPI) notikumus līdz minimumam. Šīs motoreļļas tīrīšanas īpašības novērš nogulšņu veidošanos motorā un turbokompresorā. Izcilā termiskā un oksidācijas stabilitāte nodrošina ilgu eļļas maiņas termiņu, kā to nosaka ražotājs.

Eurol Ultrance ECO 0W-20 ir ar bīdes stabilu sastāvu un zemu iztvaikošanu, nodrošinot labu auksto startu. Šī motoreļļa ir piemērota ne tikai daudzām Amerikas un Āzijas automašīnām, bet arī Eiropas automašīnām, kas atbilst Euro 6 prasībām un CO2 ierobežojumiem.

Noteiktām pielietojuma jomām, piemēram, biežiem īsiem braucieniem (taksometri, kurjeri) un smagām slodzēm, eļļas maiņas intervāli ir jāsamazina. Eurol Ultrance ECO 0W-20 var izmantot arī Fiat dzinējos, kur nepieciešama Fiat 9.55535 -DM1/DSX veikspēja. Lai saņemtu papildu norādījumus, skatiet rokasgrāmatu vai meklējiet eļļas ieteikumus mūsu produktu konsultantā vietnē www.eurol.com.

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	dzintarains	
Blīvums pie 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	41.7 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	8.3 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	179	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	5,451 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	225 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	0.7 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vieniem turpiniet ražot produktus. Oversettelse daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet av OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.