

# Eurol Multifleet 20W-50

Minerāle motoreļļa jauktam autoparkam

Preces numurs E100041 Versija 5.0 14/04/2025

## Informācija par produktu

Eurol Multifleet 20W-50 ir izstrādāts saskaņā ar jaunākajām eļļas patēriņa un izplūdes emisiju prasībām, un nodrošina aizsardzību pret viskozitātes palielināšanos un nodilumu. Eļļai ir arī izciila tīrīšanas spēja.

Eurol Multifleet 20W-50 ir īpaši piemērots jauktam autoparkam, piemēram, benzīna, LPG un vieglajiem dīzeļdzinējiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir aprīkoti ar turbokompresoru un/vai katalizatoru. Šī plašā pielietojamība ļauj samazināt eļļas krājumus lietotājam un tālākpārdevējam.

Eurol Multifleet 20W-50 pilnībā atbilst samazinātajiem ierobežojumiem attiecībā uz nogulsnēm uz virzuļa vainaga, uz augšējās virzuļa gredzena rievas un pārējā virzuļa.

### Veikspējas līmenis

- API SJ/CG-4

### Ieteicams lietošanai

- ACEA A2/B2
- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- Allison C-4
- API CF
- Mack EO/L
- MAN 271
- MB 228.1
- MTU type 2
- Volvo VDS

## Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	139.6 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	17.5 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	138	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	4,028 cP	ASTM D 5293
Sulfāta pelni	1.2 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-39 °C	ASTM D 97