

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol SHPD 20W-50

Minerāla SHPD motoreļļa

Preces numurs E100047 Versija 2.0 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol SHPD 20W-50 ir izturīga motoreļļa, kas izstrādāta atbilstoši jaunākajām eļļas patēriņa un izplūdes emisiju prasībām, un atbilst visām mūsdienu kvalitātes prasībām gan Eiropas, gan Amerikas un Japānas dīzeļa un benzīna eļļām.

Eurol SHPD 20W-50 ir īpaši piemērota smagajiem dīzeļdzinējiem (kravas automašīnām), bet to var izmantot arī benzīna, LPG un vieglajos dīzeļdzinējos, neatkarīgi no tā, vai tie ir aprīkoti ar turbokompresoru un/vai katalizatoru un/vai common rail.

Eurol SHPD 20W-50 pilnībā atbilst samazinātajiem ierobežojumiem attiecībā uz nogulsniem uz virzuļa vainaga, augšējā virzuļa gredzena rievā un pārējā virzulī.

Pateicoties tā stabilitātei pret augstām temperatūrām un novecošanos, kā arī spēcīgajiem tīrīšanas piedevām, Eurol SHPD 20W-50 nodrošina, ka motors un eļļa paliek labā stāvoklī.

Nodilums tiek samazināts līdz minimumam, pat vissmagākajos apstākļos, tādējādi Eurol SHPD 20W-50 bez grūtībām iztur noteikto eļļas maiņas termiņu, neatkarīgi no motora veida.

Veiktspējas līmenis

- API CI-4/SL

Ieteicams lietošanai

- ACEA A3/B3
- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Deutz DQC III-10
- DTFR 15B110 (MB 228.3)
- Global DHD-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MB 229.1
- MTU type 2
- Renault RLD
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	195.2 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	21.3 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	131	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	8,780 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	217 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	1.4 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.