

Eurol Fluence 5W-40

Pilnībā sintētiska, mid SAPS, longlife motoreļļa vieglajām automašīnām

Preces numurs E100054 Versija 10.0 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Fluence 5W-40 ir pilnīgi sintētiska mid SAPS eļļa, kas paredzēta lietošanai benzīna un dīzeļdzinējos vieglajās automašīnās un vieglajos komerctransportlīdzekļos. Šī eļļa ir piemērota automašīnām ar katalizatoru, turbokompresoru, daļiņu filtru un tiešās iesmidzināšanas sistēmām.

Eurol Fluence 5W-40 ir zems sulfāta pelnu līmenis un zems fosfora un sēra saturs (mid SAPS tehnoloģija). Šī eļļa nodrošina ārkārtīgi labu aizsardzību pret nodilumu un augstas temperatūras ietekmi ilgstošas eļļas maiņas intervālos un sportiskas braukšanas apstākļos. Šis produkts ir īpaši piemērots Euro-4, 5 un 6 vieglajām automašīnām, kas aprīkotas ar daļiņu filtriem un trīsceļu katalizatoriem, lai nodrošinātu ilgtspējīgu veiktspēju un aizsardzību.

Eurol Fluence 5W-40 aizsargā motoru pret rūsu un koroziju, kamēr speciālie piedevas uztur visus motora komponentus tīrus no netīrumiem, nogulsņiem un nosēdumiem.

Eurol Fluence 5W-40 nodrošina ārkārtīgi ātru un stabilu eļļas plēvi aukstā starta laikā un piedāvā augstu termisko stabilitāti smagos ekspluatācijas apstākļos. Šī izturīgā eļļa piedāvā degvielas taupīšanas īpašības un to var sajaukt gan ar sintētiskajām, gan minerālajām motoreļļām.

Noteiktām lietojumprogrammām, piemēram, biežiem īsiem braucieniem (taksometri, kurjeri) un smagām slodzēm, eļļas maiņas intervāli ir jāsamazina, kas ir norādīts dažos ražotāju ieteikumos. Ja nepieciešamā kvalitāte transportlīdzeklī nav norādīta sadaļā "performance", vispirms jāpārbauda šīs eļļas piemērotība ražotāja ieteikumos vai Eurol Product Advisor vietnē www.eurol.com.

Apstiprināts

- API SN
- BMW Longlife-04
- MB-Approval 229.52
- Porsche C40

Veiktspējas līmenis

- ACEA C3
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- MB 229.31
- MB 229.51
- Renault RN0700
- Renault RN0710

Ieteicams lietošanai

- API CF
- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2
- VW 502.00
- VW 505.01
- VW 511.00

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	88.7 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	171	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	6,080 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	241 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	0.8 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vieniem turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.