



POWERING PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Actence 5W-30

Pilnībā sintētiska longlife motoreļļa ACEA C4

Preces numurs E100058 Versija 3.1 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Actence 5W-30 ir pilnībā sintētiska eļļa, kas paredzēta lietošanai benzīna un dīzeļdzinējos vieglajām automašīnām un vieglajiem komerctransportlīdzekļiem. Turklat šo eļļu var bez problēmām izmantot automašīnās ar katalizatoru, turbokompresoru un tiešo iesmidzināšanu.

Eurol Actence 5W-30 nodrošina ārkārtīgi labu aizsardzību ilgstošu eļļas maiņas intervālu laikā. Tā ir īpaši piemērota Euro-4 vieglajām automašīnām, kurām ir noteikts ACEA C4, lai novērstu kvēpu filtru aizsērēšanu.

Eurol Actence 5W-30 tādējādi ir ar zemu sulfāta pelnu saturu, kā arī zemu fosfora un sēra saturu (t.s. "low SAPS" tehnoloģija).

Eurol Actence 5W-30 ne tikai nodrošina izcilu aizsardzību pret nodilumu, bet arī pret rūsu un koroziju, kamēr speciālie piedevas uztur detaļas tīras no netīrumiem, dūņām un nogulsnēm.

Eurol Actence 5W-30 nodrošina ārkārtīgi ātru stabilas smēreļļas plēves veidošanos aukstā starta laikā un augstu termisko stabilitāti smagos ekspluatācijas apstākļos.

Apstiprināts

- Renault RN0720

Veikspējas līmenis

- ACEA C3
- ACEA C4
- MB 226.51
- MB 229.51

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	69.7 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	12.1 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	172	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	5,190 cP	ASTM D 5293
Sulfāta pelni	0.5 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-42 °C	ASTM D 97