



POWERING PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol Special 10W-30

**Minerāleļļa izmantošanai benzīna, LPG un dīzeļdzinējos**

Preces numurs E100060 Versija 2.2 14/04/2025

## Informācija par produktu

Eurol Special Multigrades ir motoreļļas, kas formulētas ar bīdes stabilām viskozitātes uzlabotājvielām, kas novērš viskozitātes pārmēriņu samazināšanos laika gaitā. Tas garantē spēcīgu eļļošanas plēvi pat pie augstām temperatūrām un apgriezieniem.

Eurol Special Multigrades satur mazgājošas un disperģējošas piedevas, kas uztur eļļu un motoru tīru pat viskritiskākajās vietās. Korozija un dūņas tiek samazinātas līdz minimumam, savukārt pret nodiluma piedevas kopā ar augstas kvalitātes bāzes eļļām maksimāli aizsargā smagi noslogotās detaļas.

Eurol Special Multigrades ir ilgs kalpošanas laiks un nodrošina zemu eļļas patēriņu. Šo eļļu var izmantot visos benzīna un LPG motoros, kā arī vieglojatos dīzeļdzinējos bez turbokompresora.

Eurol Special Multigrades ir īpaši piemērotas vecākiem automobiļiem un kā ielādes eļļa.

### Veikspējas līmenis

- API SF/CD
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C

### Leiteicams lietošanai

## Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	68.2 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	10.9 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	149	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	3,619 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	236 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	1.2 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-42 °C	ASTM D 97