

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol Fortence 5W-30

**Pilnībā sintētiska degvielu taupoša motoreļļa Ford un Jaguar automašīnām**

Preces numurs E100065 Versija 6.0 14/04/2025

## Informācija par produktu

Eurol Fortence 5W-30 ir pilnīgi sintētiska, degvielu taupoša eļļa, kas paredzēta lietošanai benzīna, LPG un dīzeļdzinējos lielākajā daļā Ford vieglo automašīnu un vieglo komerctransportlīdzekļu no 2012. gada, kā arī dažos Jaguar modeļos. Turklāt Eurol Fortence 5W-30 var izmantot visiem iepriekšējiem modeļiem, kur Ford WSS-M2C-912A un 913A/B/C bija prasība.

Eurol Fortence 5W-30 nodrošina ārkārtīgi ātru stabilas smērēļļas plēves veidošanos aukstā starta laikā. Turklāt tā piedāvā ārkārtīgi augstu oksidācijas stabilitāti un aizsardzību pret nodilumu, kas ļauj jaunākajos Ford un Jaguar dzinējos sasniegt ārkārtīgi garus eļļas maiņas intervālus (līdz 30 000 km).

Eurol Fortence 5W-30 ir papildu degvielas taupīšanas īpašības un ir sajaucama gan ar sintētisko, gan minerāleļļu. Īsumā: eļļa tiem, kas meklē labāko savam dzinējam.

### Apstiprināts

- Ford WSS-M2C913-D
- VWC 53036

### Veiktspējas līmenis

- ACEA A5/B5
- API SL
- API SN/CF
- Renault RN0700
- STJLR 03.5003

### Ieteicams lietošanai

- Fiat 9.55535-G1
- Fiat 9.55535-N1

## Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                         | Vērtība/Rezultāts | ASTM standarts |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Krāsa                              | dzintarains       |                |
| Blīvums pie 20°C                   | 0.85 kg/l         | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C  | 53.3 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C | 9.6 cSt           | ASTM D 445     |
| Viskozitātes indekss               | 166               | ASTM D 2270    |
| Viskozitāte, dinamiska (CCS)       | 3,490 cP          | ASTM D 5293    |
| Uzliesmošanas punkts               | 227 °C            | ASTM D 92      |
| Sulfāta pelni                      | 1.2 wt%           | ASTM D 874     |
| Ieliešanas punkts                  | -48 °C            | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følger av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.