

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

## Eurol Fluence DXS 5W-30

**Pilnībā sintētiska longlife motoreļļa, kas balstīta uz mid SAPS tehnoloģiju**

Preces numurs E100076 Versija 13.0 14/04/2025

### Informācija par produktu

Eurol Fluence DXS 5W-30 ir pilnībā sintētiska eļļa, kas paredzēta lietošanai benzīna un dīzeļa dzinējos vieglajām automašīnām un vieglajiem komerctransportlīdzekļiem. Turklāt šo eļļu var bez problēmām izmantot automašīnās ar katalizatoru, turbokompresoru, daļiņu filtru un tiešo iesmidzināšanu.

Eurol Fluence DXS 5W-30 nodrošina ārkārtīgi labu aizsardzību ilgstošu eļļas maiņas intervālu laikā. Tā ir īpaši piemērota Euro-4, -5 un -6 Opel un Mercedes Benz vieglajām automašīnām ar daļiņu filtra, lai novērstu šo daļiņu filtru aizsērēšanu.

Eurol Fluence DXS 5W-30 tādējādi ir ar zemu sulfāta pelnu saturu, kā arī zemu fosfora un sēra saturu (t.s. "mid SAPS" tehnoloģija).

Eurol Fluence DXS 5W-30 ir piemērota arī visiem Volkswagen/Seat/Audi un Skoda automašīnām ar parastiem eļļas maiņas intervāliem. Turklāt šī eļļa ir lieliska izvēle lielākajai daļai Mercedes vieglo automašīnu un vieglo komerctransportlīdzekļu, ar vai bez daļiņu filtra.

Eurol Fluence DXS 5W-30 ne tikai nodrošina izcilu aizsardzību pret nodilumu, bet arī pret rūsu un koroziju, kamēr speciālie piedevas uztur detaļas tīras no netīrumiem, dūņām un nogulsniem ilgstošu eļļas maiņas intervālu laikā.

### Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                         | Vērtība/Rezultāts | ASTM standarts |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Krāsa                              | brūns             |                |
| Bļivums pie 20°C                   | 0.85 kg/l         | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C  | 71.0 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C | 12.0 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitātes indekss               | 170               | ASTM D 2270    |
| Viskozitāte, dinamiska (CCS)       | 5,590 cP          | ASTM D 5293    |
| HTHS                               | 3.50 cP           | ASTM D 4683    |
| MRV                                | 22,000            | ASTM D 4684    |
| Uzliesmošanas punkts               | 237 °C            | ASTM D 92      |
| Sulfāta pelni                      | 0.8 wt%           | ASTM D 874     |
| Ieliešanas punkts                  | -39 °C            | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vieniem turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.