

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Super Lite GR-X 5W-40

Pilnībā sintētiskā eļļa benzīna un dīzeļdzinējiem, ar vai bez turbokompresora

Preces numurs E100083 Versija 1.0 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 ir pilnībā sintētiska motoreļļa benzīna un dīzeļdzinējiem vieglajās automašīnās un vieglajos komerctransportlīdzekļos. Šo eļļu var izmantot automašīnām, kas aprīkotas ar katalizatoriem, turbomotoriem un tiešās degvielas iesmidzināšanas sistēmām.

Pateicoties augstajam viskozitātes indeksam, eļļa nodrošina izcilu auksto startu, kā arī izcilu eļļas plēvi augstās temperatūrās, tādējādi ievērojami samazinot eļļas patēriņu.

Eurol Super Lite GR-X 5W-40 izmanto jaunāko GR-X Technology.

GR-X Technology

Lai saglabātu līdzsvaru pieaugošajās prasībās pret motoreļļām, mūsu vadošie pētnieki ir spēruši nākamo soli smērēļu tehnoloģijā. Izstrādāta laboratorijā, rūpīgi pārbaudīta visekstremākajos apstākļos: Dakaras rallijā, GR-X Technology nodrošina vislabāko un ilgstošu jūsu motora aizsardzību.

Tas tiek panākts, veidojot gandrīz neiznīcināmu aizsargslāni uz metāla virsmas, neitralizējot skābos sadegšanas blakusproduktus, iekapsulējot mikroskopiskas kvēpu daļiņas un daudz ko citu. Vairāk lasiet par GR-X Technology mūsu mājaslapā.

Pārliecinieties par šo izcilo tehnoloģiju, pārbaudot atpazīstamo zaļo krāsu.

Veiktspējas līmenis

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- GM-LL-B-025
- MB 229.1
- MB 229.3
- Porsche A40
- PSA B71 2296 / PSA B71 2293
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00

Ieteicams lietošanai

- Fiat 9.55535-H2
- Fiat 9.55535-M2
- Fiat 9.55535-N2
- Fiat 9.55535-Z2

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	Zaļš (-a)	
Blīvums pie 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	93.1 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	15.2 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	173	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	200 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	1.3 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inholder tipiske verdier. Nemiet vēā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følger av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Viennēr turpiniet ražot produktus. Oversettelse daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs viennēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums viennēr būs pozitīvs konteksts.