

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Turbo DI 5W-40

Pilnībā sintētiska motoreļļa VW dīzeļdzinējiem ar sūkņa sprauslām

Preces numurs E100085 Versija 7.0 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Turbo DI 5W-40 ir pilnīgi sintētiska eļļa, kas paredzēta lietošanai benzīna un dīzeļdzinējos vieglajās automašīnās un vieglajos komerctransportlīdzekļos. Turklāt šo eļļu var bez problēmām izmantot automašīnās ar katalizatoru, turbokompresoru, daļiņu filtru un tiešo iesmidzināšanu.

Eurol Turbo DI 5W-40 ir izstrādāta ar Eurol OPT piedevu tehnoloģiju, kas satur mazāk fosfora, sēra un sulfāta pelnu, lai izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēma (daļiņu filtri un katalizatori) neaizsērētu un to kalpošanas laiks netiktu saīsināts (t.s. "mid SAPS" tehnoloģija).

Eurol Turbo DI 5W-40 ir īpaši izstrādāta VAG grupas (Volkswagen, Audi, Seat un Skoda) vieglajām automašīnām un vieglajiem komerctransportlīdzekļiem, un tā ir sastādīta tā, lai būtu piemērota arī tiešās iesmidzināšanas VW dīzeļdzinējiem ar sūkņa sprauslu tehnoloģiju (PDi/Tdi, ar sarkanu D un sarkanu i), kur tiek noteiktas eļļas atbilstoši specifikācijai VW 505.01.

Šī eļļa ir arī ārkārtīgi piemērota Ford Galaxy, kurai ir noteikta specifikācija Ford M2C-917A.

Eurol Turbo DI 5W-40 ir piemērota arī Euro-4 Mercedes Benz un BMW vieglajām automašīnām ar daļiņu filtriem, lai novērstu šo daļiņu filtru aizsērēšanu.

Apstiprināts

- API SN
- MB-Approval 229.31

Veiktspējas līmenis

- ACEA C3
- API CF
- BMW Longlife-04
- Ford WSS-M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 226.5
- Porsche A40
- Renault RN0700
- Renault RN0710
- VW 502.00
- VW 505.00
- VW 505.01

Ieteicams lietošanai

- Fiat 9.55535-GH2
- Fiat 9.55535-S2
- Fiat 9.55535-T2

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	dzintarains	
Bļivums pie 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	86.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	14.3 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	173	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	6,077 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	213 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	0.8 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.