

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol Sportbike 5W-40

**Pilnībā sintētiskā motoreļļa 4-taktu motocikliem**

Preces numurs E100102 Versija 5.0 14/04/2025

## Informācija par produktu

Eurol Sportbike 5W-40 Fullsyn ir pilnīgi sintētiska motoreļļa bez berzes modifikatoriem, kas izstrādāta 4-taktu motocikliem.

Eurol Sportbike 5W-40 Fullsyn ir balstīta uz estera tehnoloģiju, kas nodrošina ārkārtīgi augstu aizsardzību pret nodilumu, nogulsniem, dūņām un oksidāciju. Eļļa piedāvā optimizētas berzes īpašības.

Šo eļļu var izmantot arī motociklu transmisijās, kur nepieciešama API SF, SG, SH, SJ vai SL eļļa.

Eurol Sportbike 5W-40 Fullsyn ir piemērota visos apstākļos gan tūrisma, sacīkšu, gan krosa pielietojumiem.

Gaisa iesūkšana un putu veidošanās tiek novērsta pat vismagākajos apstākļos.

Eurol Sportbike 5W-40 Fullsyn ir zema gaistamība, kas samazina sabiezēšanu un eļļas patēriņu līdz minimumam. Pateicoties tās izsmalcinātajam sastāvam, šī eļļa nodrošina izcilu aizsardzību zobratiem un slāpām sajūgiem.

Neskatoties uz ekstremālām slodzēm zobratos, sabiezinātājs gandrīz nesadalās, tādējādi pat augstās temperatūrās viskozitāte ir pietiekami augsta, lai nodrošinātu stabilu smērēļļas plēvi.

Zemās temperatūrās Eurol Sportbike Fullsyn 5W-40 un 5W-50 nodrošina ātru smērēļļas plēves veidošanos, lai motors arī aukstā startā saņemtu pietiekamu aizsardzību.

## Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                         | Vērtība/Rezultāts | ASTM standarts |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Krāsa                              | brūns             |                |
| Blīvums pie 20°C                   | 0.85 kg/l         | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C  | 88.4 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C | 14.6 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitātes indekss               | 172               | ASTM D 2270    |
| Viskozitāte, dinamiska (CCS)       | 6,200 cP          | ASTM D 5293    |
| Uzliesmošanas punkts               | 201 °C            | ASTM D 92      |
| Sulfāta pelni                      | 0.7 wt%           | ASTM D 874     |
| Ieliešanas punkts                  | -45 °C            | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inneholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.