

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol Diesel-Guard 15W-40

## Minerāla SHPD motoreļļa

Preces numurs E100112 Versija 9.0 29/04/2025

### Informācija par produktu

Eurol Diesel-Guard 15W-40 ir moderna motoreļļa, kas izstrādāta atbilstoši jaunākajām prasībām attiecībā uz eļļas patēriņu un emisijām, un atbilst lielākajai daļai mūsdienu Eiropas un Amerikas motoru ražotāju kvalitātes prasībām.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 ir īpaši piemērota smagajiem dīzeļdzinējiem kravas automašīnās ar vai bez turbokompresora un bezceļu pielietojumiem.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 pilnībā atbilst samazinātajiem ierobežojumiem attiecībā uz nogulsniem uz virzuļa vainaga un pārējā virzuļa.

Noteiktais eļļas maiņas intervāls tiek viegli sasniegts neatkarīgi no motora veida un apstākļiem.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 var izmantot Euro II, Euro III, Euro IV un dažos Euro V dzinējos, kur tiek izmantota augstsēra degviela.

Eurol Diesel-Guard 15W-40 nav piemērota izmantošanai dzinējos ar dīzeļdaļiņu filtru (DPF).

### Produkta priekšrocības

test

#### Apstiprināts

- API CI-4/SL
- DTFR 15B110
- Mack EO-N
- MTU type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

#### Veiktspējas līmenis

- ACEA E7
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- Global DHD-1
- Mack EO-M Plus
- MAN M 3275
- MB 228.3
- Renault RLD

### Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                         | Vērtība/Rezultāts | ASTM standarts |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Krāsa                              | brūns             |                |
| Blīvums pie 20°C                   | 0.88 kg/l         | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C  | 104.9 cSt         | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C | 14.8 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitātes indekss               | 146               | ASTM D 2270    |
| Viskozitāte, dinamiska (CCS)       | 4,025 cP          | ASTM D 5293    |
| Uzliesmošanas punkts               | 234 °C            | ASTM D 92      |
| Sulfāta pelni                      | 1.5 wt%           | ASTM D 874     |
| Ieliešanas punkts                  | -39 °C            | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu lietošanas noteikumiem. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Viennēr turpiniet ražot produktus. Oversettelse daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs viennēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums viennēr būs pozitīvs konteksts.