

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol Bediga 15W-40

Minerāle motoreļļa jauktam autoparkam

Preces numurs E100125 Versija 3.0 14/04/2025

## Informācija par produktu

Eurol Bediga 15W-40 ir motoreļļa, kas nodrošina optimālu eļļošanu vecākiem automobiļiem un vieglajiem komerctransportlīdzekļiem ar benzīna, LPG un dīzeļdzinējiem.

Eurol Bediga 15W-40 var tikt izmantota dzinējos, kas aprīkoti ar turbokompresoru, daudzvārstu tehnoloģiju un dzinējos ar katalizatoru.

Eurol Bediga 15W-40 nodrošina izcilu aizsardzību pret visu dzinēja daļu nodilumu, kas turklāt ir ļoti labi aizsargātas pret rūsu un koroziju. Speciāli disperģenti uztur kvēpus un citus netīrumus šķīdumā.

Eurol Bediga 15W-40 satur arī īpašas piedevas, kas nodrošina, ka eļļa, pat augstās temperatūrās, nepaliek bieža oksidācijas rezultātā.

Pateicoties stabilam viskozitātes indeksa uzlabotājam, viskozitāte maz samazināsies, tādējādi Eurol Bediga 15W-40 arī pēc ilgāka laika turpinās veidot stabilu eļļas plēvi starp kustīgajām daļām.

### Veiktspējas līmenis

- API SG/CF-4

### Ieteicams lietošanai

- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152

## Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                         | Vērtība/Rezultāts | ASTM standarts |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Krāsa                              | brūns             |                |
| Blīvums pie 20°C                   | 0.87 kg/l         | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C  | 105.8 cSt         | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C | 14.7 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitātes indekss               | 143               | ASTM D 2270    |
| Viskozitāte, dinamiska (CCS)       | 4,734 cP          | ASTM D 5293    |
| Uzliesmošanas punkts               | 247 °C            | ASTM D 92      |
| Sulfāta pelni                      | 1.6 wt%           | ASTM D 874     |
| Ieliešanas punkts                  | -39 °C            | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.