



POWERING PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol Pro Lite 15W-40

## Pussintētiskā motoreļļa vieglajiem automobiļiem un vieglajiem komerctransportlīdzekļiem

Preces numurs E100135 Versija 1.2 14/04/2025

### Informācija par produktu

Eurol Pro Lite 15W-40 ir daļēji sintētiska motoreļļa ar universālu pielietojamību benzīna un dīzeļdzinēju automašīnās, kā arī vieglajos komerctransportlīdzekļos. Šī eļļa nodrošina labu eļļošanas plēvi gan zemās, gan augstās darba temperatūrās.

Eurol Pro Lite 15W-40 ļauj motoram darboties visos apstākļos, pateicoties īpašajam piedevu komplektam, kas atbilst gan Eiropas, gan Amerikas standartiem. Ar šo produktu var sasniegt arī degvielas efektivitāti un izplūdes gāzu emisiju samazināšanu. Pateicoties unikālajai formulai, šai eļļai ir zema iztvaikošana, kas samazina eļļas patēriņu līdz minimumam.

Eurol Pro Lite 15W-40 nodrošina izcilu aizsardzību pret nodilumu, putošanos un koroziju. Kopā ar tīrīšanas un dispersijas īpašībām šī eļļa uztur motoru tīru un optimālu stāvoklī.

Pateicoties augstajai termiskajai stabilitātei, Eurol Pro Lite 15W-40 saglabās savu kvalitātes līmeni un nesabiezēs.

Eurol Pro Lite 15W-40 nav piemērota lietošanai dīzeļtransportlīdzekļos, kas aprīkoti ar DPF.

### Veikspējas līmenis

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- MB 229.1
- VW 501.01
- VW 505.00

### Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	101.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	14.9 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	153	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	3,377 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	202 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	1.3 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-39 °C	ASTM D 97