

Eurol Pro Lite 10W-40

Pussintētiskā motoreļļa vieglajām automašīnām un vieglajiem komerctransportlīdzekļiem

Preces numurs E100137 Versija 4.0 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Pro Lite 10W-40 ir daļēji sintētiska motoreļļa ar universālu pielietojamību benzīna un dīzeļdzinējos vieglajās automašīnās un vieglajos komerctransportlīdzekļos. Šī ēļļa nodrošina arī labu elļošanas plēvi pie zemām un augstām darba temperatūrām.

Eurol Pro Lite 10W-40 ļauj motoram darboties visos apstākļos, pateicoties īpašajam piedevu komplektam. Ar šo produktu var panākt arī degvielas ekonomiju un izplūdes emisiju samazināšanu. Pateicoties unikālajai formulai, ēļļai ir zema iztvaikošanas tendence, kas minimizē ēļļas patēriņu.

Eurol Pro Lite 10W-40 nodrošina izcilu aizsardzību pret nodilumu, putošanos un koroziju. Kopā ar tīrišanas un disperģējošām īpašībām šī ēļļa uztur motoru tīru un optimālu stāvoklī.

Pateicoties augstajai temperatūras stabilitātei, Eurol Pro Lite 10W-40 saglabā savu kvalitātes līmeni un nesabiezē.

Apstiprināts

- API SN

Veikspējas līmenis

- ACEA A3/B4
- API CF
- MB 229.1
- PSA B71 2300
- Renault RN0700 / 0710
- VW 501.01
- VW 505.00

Ieteicams lietošanai

- Fiat 9.55535-G2
- VW 500.00

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	100.4 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	15.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	157	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	5,411 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	237 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	1.0 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-42 °C	ASTM D 97