

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Globence SA 15W-40

Daudzfunkcionāla augstas veiktspējas dīzeļa/benzīna motoreļļa jaukiem autoparkiem.

Preces numurs E100157 Versija 1.0 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 ir universāls Mid-SAPS augstākās klases produkts, kas izstrādāts saskaņā ar jaunākajām prasībām attiecībā uz eļļas patēriņu un izplūdes emisijām lielākajai daļai mūsdienu smago motoreļļu ārpus ceļa pielietojumiem. Tas ir piemērots izmantošanai galvenajos Amerikas, Eiropas OEM, Indijas un Japānas dīzeļdzinējos ar izplūdes gāzu recirkulāciju/EGR, selektīvo katalītisko redukciju/SCR, dīzeļa kvēpu filtru/DPF.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 ir īpaši piemērots smagi noslogotiem dīzeļdzinējiem, bet to var izmantot arī benzīna un LPG dzinējos, kuriem nepieciešama motoreļļa, kas atbilst API SN/SM ar viskozitātes klasi 15W-40.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 nodrošina izcilu virzuļu un motora tīrību, oksidatīvo stabilitāti, urbuma eļļas kontroli un cilindra oderes nodiluma aizsardzību. Nodilums tiek samazināts līdz minimumam pat visgrūtākajos ekspluatācijas apstākļos, tādējādi garantējot Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 kvalitāti visā eļļas maiņas intervālā, neatkarīgi no motora veida (Euro 1, 2, 3, 4, 5 un 6).

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 nodrošina atpakaļejošu saderību ar dzinēju tehnoloģiju, atbilstot gan Full SAPS (ACEA E7 piemērots lietošanas veiktspējai), gan Lower SAPS (mazāk nekā 1,0 % sulfātētās pelnu, ACEA E9 veiktspēja) specifikācijām.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 ir pārāks veiktspējā par eļļām, kas atbilst API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 Plus un API CJ-4, un var efektīvi ieeļļot dzinējus, kuriem nepieciešamas šīs API kategorijas.

Eurol Globence SA 15W-40 CK-4 ir loģistiski optimizēts klientiem ar jaukiem autoparkiem.

Veiktspējas līmenis

- API CK-4

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	99.2 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	14.6 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	153	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	5,918 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	229 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	1.0 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu brūksmācībām. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vieniem turpiniet ražot produktus. Oversettelse daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.