

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol Syntence LV 0W-20

VW 508.00/509.00 "zila" eļļa specifiskiem Volkswagen Group dzinējiem

Preces numurs E100159 Versija 7.0 29/04/2025

## Informācija par produktu

Eurol Syntence LV 0W-20 ir ilgtermiņa eļļa, kas balstīta uz PAO ("poli-alfa-olefīns"), un ir piemērojama Volkswagen, Audi, Skoda un Seat benzīna un dīzeļdzinējiem, kur nepieciešama VW 508.00/509.00 specifikācija.

Eurol Syntence LV 0W-20 ļauj motoram optimāli darboties smagos apstākļos (automaģistrāle un pilsētas satiksme) pateicoties speciāli izstrādātajam piedevu komplektam. Tāpat var sasniegt vismaz 4% degvielas ietaupījumu (salīdzinot ar SAE 15W-40 atsauces eļļu) un emisiju samazinājumu, izmantojot Eurol Syntence LV 0W-20. Eļļas patēriņš tiek samazināts līdz minimumam, pateicoties šīs unikāli izstrādātās eļļas zemajām iztvaikošanas īpašībām.

Eurol Syntence LV 0W-20 tiks oficiāli apstiprināta VW 508.00/509.00 specifikācijai, kā arī rūpnīcas uzpildes specifikācijai VW TL 52577. Tikai divas VW specifikācijas attiecas uz šo 0W-20 formulāciju, lai gan Eurol Syntence LV 0W-20 varētu būt piemērojama Porsche C20 specifikācijai. Eurol Syntence LV 0W-20 nevar izmantot pielietojumos, kur nepieciešamas iepriekšējās VW specifikācijas.

Eurol Syntence LV 0W-20 tiek ieteikta jaunajiem EA888 Gen III 2.0 TFSI 140 KW, VW 1.5 TSI 96 KW/110KW un EA897 Gen I 3.0 TDI CR 160 KW Volkswagen/Audi dzinējiem. Tiek sagaidīts, ka drīzumā tiks ieviesti 15 līdz 20 dzinēji, kas aptvers 50% no VW ražošanas, ieskaitot zīmolus Audi, Skoda un Seat.

## Produkta priekšrocības

test

### Apstiprināts

- VW 508.00 / 509.00

### Veiktspējas līmenis

- ACEA C5
- Porsche C20

### Ieteicams lietošanai

- Ford WSS-M2C956-A1

## Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                         | Vērtība/Rezultāts | ASTM standarts |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Krāsa                              | Zaļš (-a)         |                |
| Blīvums pie 20°C                   | 0.83 kg/l         | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C  | 42.3 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C | 8.1 cSt           | ASTM D 445     |
| Viskozitātes indekss               | 168               | ASTM D 2270    |
| Viskozitāte, dinamiska (CCS)       | 5,300 cP          | ASTM D 5293    |
| HTHS                               | 2.60 cP           | ASTM D 4683    |
| Uzliesmošanas punkts               | 230 °C            | ASTM D 92      |
| Sulfāta pelni                      | 0.8 wt%           | ASTM D 874     |
| Ieliešanas punkts                  | -45 °C            | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelse daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.