

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Evolence 0W-16

Pilnībā sintētiska API SP Resource Conserving motoreļļa

Preces numurs E100164 Versija 4.0 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Evolence 0W-16 ir pilnīgi sintētiska motoreļļa, īpaši piemērota Amerikas un Āzijas benzīna dzinējiem vieglajās automašīnās, mikroautobusus un hibrīdtransportlīdzekļos. Šo motoreļļu var izmantot automašīnās, kas aprīkotas ar katalizatoriem, turbomotoriem un tiešās iesmidzināšanas sistēmām, kur tiek noteikts API SP (-RC) vai ILSAC GF-6a. Eurol Evolence 0W-16 ir saderīga ar benzīna degvielām, kas satur līdz 85% etanola (E85), kā arī LPG un CNG.

Eurol Evolence 0W-16 nodrošina optimālu eļļošanu un tīrīšanu, īpaši Āzijas un Amerikas benzīna dzinējiem no dažādiem automašīnu ražotājiem, piemēram, Ford, Chrysler, Toyota, Lexus, Kia, Subaru, Mitsubishi un Honda.

Šī eļļa piedāvā izcilu aizsardzību hibrīdtransportlīdzekļiem un dzinējiem, kas darbojas start-stop apstākļos. Pateicoties ārkārtīgi zemajai viskozitātei, šo motoreļļu var izmantot visu gadu, arī ļoti zemās temperatūrās ziemā. Eurol Evolence 0W-16 ir izstrādāta, lai uzlabotu degvielas patēriņu, turbokompresora aizsardzību un izplūdes gāzu kontroles sistēmas saderību. Šī motoreļļa piedāvā izcilu aizsardzību pret nodilumu, koroziju, dūņām un nogulsņiem, lai nodrošinātu maksimālu dzinēja kalpošanas laiku.

Eurol Evolence 0W-16 minimizē LSPI (Low Speed Pre Ignition) risku mūsdienīgu dzinējos ar GDI un TGDI un nodrošina izcilu aizsardzību sadales ķēdei pret nogulsņiem un nodilumu.

Eurol Evolence 0W-16 nav atpakaļsaderīga ar iepriekšējām API un ILSAC specifikācijām.

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	dzintarains	
Blīvums pie 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	37.6 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	7.2 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	159	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	5,527 cP	ASTM D 5293
Sulfāta pelni	0.8 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vēā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følger av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.