



POWERING PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Geo-Max SA 10W-30

Universāla Heavy Duty dīzeļdzinēju eļļa

Preces numurs E100168 Versija 8.1 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Geo-Max SA 10W-30 ir augstākās kvalitātes motoreļļa, kas izstrādāta API CK-4 veikspējai. Piemērota atmosfēriskajiem un turbo četru taktu dīzeļa un benzīna dzinējiem, kas darbojas ekstremālos apstākļos un dažādos klimatos.

Eurol Geo-Max SA 10W-30 ir formulēta, lai atbilstu galvenajām Ziemeļamerikas un Eiropas OEM specifikācijām jaunajiem dzinējiem un apstākļiem.

Eurol Geo-Max SA 10W-30 nodrošina izcilu aizsardzību pret nodilumu, nogulsnēm, dūņām un koroziju. Eļļa uzlabo oksidācijas aizsardzības veikspēju par vairāk nekā 60% salīdzinājumā ar iepriekšējo API CJ-4 tehnoloģiju.

Eurol Geo-Max SA 10W-30 ir pilnībā saderīga ar API CJ-4, API CI-4 +, CI-4 un iepriekšējām specifikācijām.

Eurol Geo-Max SA 10W-30 nodrošina ilgtspējīgu emisiju kontroli daļīnu filtriem un ir saderīga ar modernām pēcapstrādes ierīcēm. Produkts atbalsta visas pašreizējās emisiju kontroles sistēmas, piemēram, EGR (Izplūdes gāzu recirkulācija), DPF (Dīzeļa daļīnu filtrs) vai SCR (Selektīvā katalītiskā reducēšana).

Eurol Geo-Max SA 10W-30 ir formulēta lietošanai visos transportlīdzekļos ar dīzeldegvielu, kuras sēra saturs ir līdz 500 ppm. Eurol Geo-Max SA 10W-30 ir piemērota arī benzīna dzinējiem, kur nepieciešama SAE 10W-30 ar API SN veikspēju.

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	82.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	12.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	141	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
HTHS	3.50 cP	ASTM D 4683
Uzliesmošanas punkts	236 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	1.0 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-37 °C	ASTM D 97