

# Eurol Geo-Max SA 5W-40

## Universāla Heavy Duty dīzeļdzinēju eļļa

Preces numurs E100169 Versija 2.0 14/04/2025

### Informācija par produktu

Geo-Max SA 5W-40 ir augstākās kvalitātes jauktas flotes dzinēju eļļa dabīgi aspirētiem un turbokompresoriem aprīkotiem četraktu dīzeļa un benzīna dzinējiem, kas darbojas smagos apstākļos plašā klimatisko apstākļu diapazonā, nodrošinot API CK-4 veiktspēju.

Geo-Max SA 5W-40 ir izstrādāts, lai apmierinātu galvenās Ziemeļamerikas un Eiropas OEM specifikāciju prasības jaunai dzinēju aparatūrai un ekspluatācijas apstākļiem.

Geo-Max SA 5W-40 nodrošina izcilu aizsardzību pret nodilumu, nogulsniem, dūņām un koroziju. Tas uzlabo oksidācijas aizsardzības veiktspēju par vairāk nekā 60% salīdzinājumā ar iepriekšējo API CJ-4 tehnoloģiju.

Geo-Max SA 5W-40 ir pilnībā savietojams ar API CJ-4, API CI-4+, CI-4 un iepriekšējām versijām.

### Ieteicams lietošanai

- ACEA E2
- ACEA E9
- API CJ-4/SM
- API CK-4
- Caterpillar ECF-1-A
- Caterpillar ECF-2
- Caterpillar ECF-3
- CES 20076
- CES 20077
- CES 20078
- CES 20081
- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel 93K222
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Detroit Diesel DDC 93K218
- Deutz DQC III-10 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- Ford WSS-M2C171-F1
- Global DHD-1
- JASO DH-2
- Mack EO-N Premium Plus
- Mack EO-O PP
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3275
- MAN M 3575
- MTU type 1
- MTU type 2
- MTU type 2.1
- Renault RLD-3
- Renault VI RLD-2
- Renault VI RLD-4
- Volvo VDS 4.5
- Volvo VDS-4

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu atbilstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Viennēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palldzēt ChatGPT, un AI-sprākmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs viennēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums viennēr būs pozitīvs konteksts.

## Eurol Geo-Max SA 5W-40

Universāla Heavy Duty dīzeļdzinēju eļļa

Preces numurs E100169 Versija 2.0 14/04/2025

### Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	94.5 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	15.5 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	174	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	6,000 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	228 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	1.0 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-39 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utverket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palldzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.