



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol HDS SAE 50 TBN 11.1

Preces numurs E100176 Versija 3.1 14/04/2025

Ieteicams lietošanai

- ACEA A3/B3
- ACEA E2
- API SL/CI-4
- MAN M 3275-2
- MB 228.2
- MTU type 2

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	212.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	19.6 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	105	ASTM D 2270
Uzliesmošanas punkts	266 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	1.6 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu lietošanas noteikumiem. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.