

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Vitence LLIII 5W-30

Pilnībā sintētiska mid SAPS motoreļļa vieglajām automašīnām

Preces numurs E100195 Versija 5.0 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Vitence LL III 5W-30 ir pilnībā sintētiska mid-SAPS longlife motoreļļa. Tā ir izstrādāta benzīna un dīzeļdzinējiem gan vieglajās automašīnās, gan vieglajos komerctransportlīdzekļos, kas atbilst VW 504.00/507.00 specifikācijai.

Viena no ievērojamām īpašībām ir ātra un konsekventa smērvielas plēves veidošanās aukstos startos, kas nodrošina šīs aizsargslāņa saglabāšanos pat paaugstinātās temperatūrās. Šī īpašība ne tikai nodrošina optimālu motora aizsardzību, bet arī ievērojami samazina berzi.

Eurol Vitence LL III 5W-30 ir zems sulfātu pelnu saturs, un zemie fosfora un sēra līmeņi definē eļļu kā "mid-SAPS" tehnoloģiju.

Eurol Vitence LL III 5W-30 ir pierādījusi saderību ar MB 229.51 specifikāciju. Tas padara to par daudzpusīgu izvēli, ne tikai ACEA C3 un API SN pielietojumiem, bet arī virknei transportlīdzekļu, tostarp Mercedes-Benz, VW, BMW, Fiat, GM un Renault.

Eurol Vitence LLIII 5W-30 atbilst neatkarīgo darbību un gala lietotāju prasībām, kuri meklē ekonomisku un degvielu taupošu motoreļļu transportlīdzekļiem, kas vairs nav garantijā.

Turklāt Eurol Vitence LL III 5W-30 ir piemērota lietošanai dzinējos, kas vēl ir garantijā, ja transportlīdzeklis prasa ACEA standarta eļļu, saskaņā ar OEM lietotāja rokasgrāmatas ieteikumiem.

Lai saņemtu turpmāku vadību, lūdzu, skatiet rokasgrāmatu vai meklējiet eļļas ieteikumus mūsu produktu konsultantā vietnē www.eurol.com.

Ieteicams lietošanai

- ACEA C3
- API SN/CF
- BMW Longlife-04
- MB 229.31
- MB 229.51
- Porsche C30
- VW 504.00
- VW 507.00

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	67.9 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	12.3 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	181	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	3,500 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	227 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	0.7 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følger av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Viennēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.