

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Protence 5W-30 GN II

Pilnībā sintētiskā motoreļļa

Preces numurs E100255 Versija 6.0 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Protence 5W-30 GN II ir pilnīgi sintētiska eļļa, kas paredzēta lietošanai vieglo automašīnu un vieglo komerctransporta benzīna dzinējos. Šo eļļu var bez problēmām izmantot automašīnās ar katalizatoru, turbokompresoru un tiešo iesmidzināšanu, kur tiek noteikts Dexos 1 Gen 2, API SN (kā arī SJ, SL un SM) vai ILSAC GF-5 (kā arī GF-2,-3 un -4).

Eurol Protence 5W-30 GN II, kas atbilst GM Dexos 1 Gen 2 specifikācijai, nodrošina GM/Opel dzinējiem papildu aizsardzību pret LSPI (Low Speed Preignition). LSPI ir parādība, kas rodas pie zemiem ātrumiem mazos dzinējos ar salīdzinoši lielu jaudu. Rezultātā dzinējs sāk pingēt/klauvēt.

Eurol Protence 5W-30 GN II nodrošina izcilu aizsardzību pret oksidāciju un nogulsnēm un novērš dūņu un sveķu veidošanos. Tāpat eļļa atbilst augstākajām Amerikas prasībām attiecībā uz nodiluma aizsardzību, kā aprakstīts 2015. gadā.

Eurol Protence 5W-30 GN II piedāvā uzlabotu degvielas ekonomiju, arī ilgtermiņā, kas rezultējas zemākos izmešos. To var izmantot arī dzinējos, kas darbojas ar benzīnu, kurā ir līdz 85% etanola (E85).

Eurol Protence 5W-30 GN II var izmantot arī tur, kur tiek noteikts GM dexos 1. Eurol Protence 5W-30 GN II ir piemērota arī modernākajiem hibrīdauto, piemēram, Toyota, Honda un Lexus.

Noteiktām lietojumprogrammām, piemēram, biežiem īsiem braucieniem (taksometri, kurjeri) un smagām slodzēm, eļļas maiņas intervāli ir jāsamazina, kas ir norādīts dažos ražotāju ieteikumos. Ja nepieciešamā kvalitāte transportlīdzeklī nav norādīta sadaļā "performance", vispirms jāpārlecinās par šīs eļļas piemērotību ražotāja ieteikumos vai izmantojot Eurol produktu konsultantu vietnē www.eurol.com.

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	dzintarains	
Blīvums pie 20°C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	61.1 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	10.8 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	169	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	4,226 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	230 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	0.9 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu brūksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.