

# Eurol Monograde HDS SAE 30

Minerāle motoreļļa dīzeļdzinējiem

Preces numurs E101270 Versija 4.0 14/04/2025

## Informācija par produktu

Eurol HDS SF/CF SAE 30 ir īpaši izstrādāta viegli līdz smagi noslogotiem benzīna dzinējiem, dīzeļdzinējiem ar un bez turbokompresora un stacionāriem dzinējiem. Šī eļļa ir piemērota arī dīzeļdzinējiem, kas darbojas ar augstāku sēra saturu (līdz 0,5%).

Eurol HDS SF/CF SAE 30 ir spēcīga tīrišanas un aizsardzības spēja. Tas novērš oglekļa nogulsnes un nosēdumus uz virzūliem, vārstiem un sadegšanas kamerās.

Eurol HDS SF/CF SAE 30 nodrošina labu aizsardzību pret nodilumu, koroziju, dūņām un putošanos, vienlaikus saglabājot stabilitāti pat augstās temperatūrās un novēršot eļļas sabiezēšanu.

Eurol HDS SF/CF SAE 30, 40 un 50 atbilst arī API CF-2 prasībām, kas ir paredzētas divtaktu dīzeļdzinējiem, īpaši Detroit Diesel dzinējiem.

Lūdzu, nemiņiet vērā, ka cinka saturošo piedevu dēļ šī eļļa nav ieteicama motoros ar sudrabiem komponentiem.

### Veikspējas līmenis

- ACEA E2
- API CF-2
- API CF-4
- API SF/CF
- Deutz DQC I-02
- MAN 271
- MB 228.1
- MIL-L-2104B
- MIL-L-46152B

### Ieteicams lietošanai

- CCMC G2/D1

## Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	96.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	11.1 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	101	ASTM D 2270
Uzliesmošanas punkts	218 °C	ASTM D 92
Sulfāta pelni	1.4 wt%	ASTM D 874
Ieliešanas punkts	-27 °C	ASTM D 97