



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Altrack 15W-30 STOU

Universāla minerāleļļa traktoriem motoram un transmisijai

Preces numurs E105080 Versija 2.0 14/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Altrack 15W-30 STOU ir universāla daudzpakāpju traktoru eļļa (Super Tractor Oil Universal), kas izstrādāta lietošanai gan motorā, gan transmisijā, gan hidrauliskajā sistēmā. Tā nodrošina perfektu auksto startu, samazina berzi un uztur motoru tīru.

Eurol Altrack 15W-30 STOU ir piemērota traktoriem ar eļļā iegremdētām disku bremzēm, tā sauktajām 'mitrajām bremzēm', un to var izmantot visu gadu. Tas novērš kļūdas un ietaupa uzglabāšanas vietu.

Eurol Altrack 15W-30 STOU nodrošina optimālu eļļas maiņas intervālu, padarot to ekonomisku lietošanā un uzturēšanā. Tā nerada problēmas hidraulisko instrumentu apmaiņā.

Eurol Altrack 15W-30 STOU piedāvā izcilu aizsardzību pret oksidāciju, koroziju un nodilumu, pat ārkārtīgi lielās slodzēs, kādas rodas transmisijās. Deterģenti un disperģenti pieveidas uztur eļļu un sistēmu brīvu no pārmērīgiem un nevēlamiem piesārņojumiem.

Veiktspējas līmenis

- ACEA E3
- Allison C-4
- API CG-4/SF
- API GL-4
- Case MS 1206, MS1209
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3505
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C201
- Ford NH 82009201/2/3
- Ford WSS-M2C134-D
- Ford WSS-M2C159-B/C
- John Deere J20C, J27
- John Deere J21A
- MAN 271
- MB 227.1
- MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, MF M1145
- MIL-L-2104D
- MIL-L-46152C
- NH 030 C, NH 024 C, NH 410 B, NH 420 A
- ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
- ZF TE-ML 07D

Ieteicams lietošanai

- MIL-L-2105

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller uøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Altrack 15W-30 STOU

Universāla minerāleļļa traktoriem motoram un transmisijai

Preces numurs E105080 Versija 2.0 14/04/2025

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	77.8 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	11.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	130	ASTM D 2270
Viskozitāte, dinamiska (CCS)	4,369 cP	ASTM D 5293
Uzliesmošanas punkts	202 °C	ASTM D 92
Ieliešanas punkts	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu lietošanas noteikumiem. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.