



POWERING PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol Hykrol SVI 26

**Hidrauliskā eļļa ar augstu viskozitātes indeksu un īoti zemu sasalšanas punktu**

Preces numurs E108688 Versija 1.0 15/04/2025

## Informācija par produktu

Eurol Hykrol SVI 26 pieder pie tā sauktajām "anti-wear oils" un ir speciāli izstrādāta izmantošanai dažādās hidrauliskajās sistēmās, kas pakļautas ārkārtīgi mainīgām temperatūrām. Šī eļļa samazina nodilumu līdz minimumam, tādējādi nodrošinot īpaši ilgu kaipošanas laiku.

Eurol Hykrol SVI 26 sastāv no rūpīgi izvēlētām šķīdinātāju rafinētām bāzes eļļām un piedevu paketes. Tām ir laba tīrišanas spēja un tās ir ārkārtīgi stabīlas termiskās un oksidatīvās slodzes apstākļos.

Eurol Hykrol SVI 26 atšķiras no tradicionālajām hidrauliskajām eļļām ar savu zemo sasalšanas punktu un augstāku viskozitātes indeksu, kas padara viskozitāti mazāk jutīgu pret temperatūras izmaiņām, kas ir īpaši svarīgi āra pielietojumos (ceļu transports), saldētavās (piemēram, iekrāvējiem) un pielietojumos ar lielākām temperatūras svārstībām.

Eurol Hykrol SVI 26 nodrošina labu aizsardzību pret nodilumu, koroziju (varš un tērauds) un rūsēšanu. Līdzsvarotā piedeva pakete nodrošina arī labu aizsardzību pret putošanos un novecošanos, kā arī piešķir eļļai labas ūdens atdalīšanas īpašības.

## Ieteicams lietošanai

- MIL-H-5606A

## Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	Dzeltena	
Blīvums pie 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	26.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	10.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	370	ASTM D 2270
Uzliesmošanas punkts	120 °C	ASTM D 92
Ieliešanas punkts	-54 °C	ASTM D 97