

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Fultrasyn 75W-90 GL4/5

Pilnībā sintētiskā eļļa manuālajām transmisijām un galvenajiem piedziņiem

Preces numurs E110076 Versija 4.3 15/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Fultrasyn 75W-90 ir pilnīgi sintētiska, universāla transmisijas eļļa, kas var tikt izmantota gan manuālajās pārnesumkārbās, gan galvenajos piedziņas mehānismos, kur nepieciešama GL-3, GL-4 vai GL-5 kvalitāte. Tādējādi šī eļļa piedāvā lielisku racionalizācijas iespēju.

Eurol Fultrasyn 75W-90 ir pilnīgi sintētiska eļļa, ko var izmantot visā piedziņas līnijā, un tā satur speciāli izstrādātus piedevas, kas samazina degvielas patēriņu un novērš pārslēgšanās problēmas.

Eurol Fultrasyn 75W-90 ir ļoti labi saderīga ar sinhronizatoriem un nodrošina vienmērīgu pārslēgšanos, pat ļoti zemās temperatūrās.

Pateicoties šim unikālajam sastāvam, ne tikai nodilums tiek samazināts līdz minimumam, bet arī korozija un putošanās, savukārt pat paaugstinātās temperatūrās eļļa tiek aizsargāta pret termisko oksidāciju. Eurol Fultrasyn 75W-90 ir izcila spiediena izturība, kas spēj izturēt ļoti lielas slodzes un vibrācijas. Viskozitātes samazināšanās smagu slodžu dēļ ir tikai neliela, tādējādi šī eļļa garantē pareizu viskozitāti arī pagarinātos maiņas intervālos.

Veiktspējas līmenis

- API GL 4/5
- API MT-1

Ieteicams lietošanai

- Arvin Meritor 076-N
- DAF
- DETROIT DIESEL
DFS93K219.01
- DTFR 12B140 (MB 235.8)
- DTFR 13B110 (MB 235.11)
- IVECO
- Mack GO-J
- MAN 341 Typ E3
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ M3
- MAN 342 Typ S1
- MIL-PRF-2105E
- Renault (Note Technique
B0032/2 Annex 3)
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- Scania STO 1:1G
- Scania STO 2:0A FS
- Volvo 97312
- ZF TE-ML
02B/05B/07A/12B/12/12N/16F/
17B/19C/21B

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	Dzeltens	
Blīvums pie 20°C	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	95.8 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	16.4 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	185	ASTM D 2270
Uzliesmošanas punkts	230 °C	ASTM D 92
Ieliešanas punkts	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.