

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol Fultrax 75W-90 LS

**Pilnībā sintētiska "Limited-Slip" transmisijas eļļa**

Preces numurs E110079 Versija 1.0 15/04/2025

## Informācija par produktu

Eurol Fultrax 75W-90 LS ir augstas kvalitātes pilnīgi sintētiska transmisijas eļļa, kas izstrādāta, lai atbilstu stingrām prasībām smagi noslogotām transmisijas sistēmām. Šī eļļa satur 'Limited-Slip' piedevu, kas padara to īpaši piemērotu transportlīdzekļiem ar lamellu sajūga 'Limited-Slip' diferenciāļiem, kādi bieži tiek izmantoti mūsdienu automašīnās, kravas automašīnās, traktoros un zemes pārvietošanas mašīnās.

Produkts ir formulēts lietošanai hipoīdo pārnēsumos, rumbu reduktoros un diferenciāļos, gan ar, gan bez lamellu sajūgiem. Pateicoties ļoti augstam viskozitātes indeksam un izcilām plūstamības īpašībām zemās temperatūrās, Eurol Fultrax 75W-90 LS efektīvi darbojas smagos darba apstākļos. Šīs eļļas 'stay in grade' raksturs garantē, ka tā saglabā savas īpašības arī ekstremālos apstākļos.

Eurol Fultrax 75W-90 LS uzlabotā piedevu tehnoloģija nodrošina izcilu aizsardzību pret termisko oksidāciju, palīdz samazināt koroziju un nodilumu, un tai nav negatīvas ietekmes uz transportlīdzekļa blīvēm. Turklāt šīs eļļas īpašie berzes uzlabotāji satur komponentus, kas palīdz samazināt troksni pagriezienu laikā, kas ir bieži sastopama problēma 'Limited-Slip' pielietojumos.

Tas padara Eurol Fultrax 75W-90 LS par ideālu izvēli plašam transportlīdzekļu un mašīnu klāstam, kur eļļa palīdz pagarināt transmisijas sistēmas kalpošanas laiku un veiktspēju.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet rokasgrāmatu vai meklējiet eļļas ieteikumus mūsu produktu konsultantā vietnē [www.eurol.com](http://www.eurol.com).

## Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                         | Vērtība/Rezultāts | ASTM standarts |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Krāsa                              | Dzeltens          |                |
| Blīvums pie 20°C                   | 0.87 kg/l         | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C  | 80.6 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C | 15.2 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitātes indekss               | 200               | ASTM D 2270    |
| Ieliešanas punkts                  | -42 °C            | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu brūksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inneholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.