

Eurol ATF 1200

Automātiskās transmisijas šķidrums vieglajiem un vidēji smagajiem transportlīdzekļiem

Preces numurs E113651 Versija 1.0 15/04/2025

Informācija par produktu

Eurol ATF 1200 ir pilnībā sintētiska automātiskās pārnesumkārbas šķidrums vieglajām automašīnām un vieglajiem komerctransportlīdzekļiem.

Eurol ATF 1200 piedāvā izcilas eļļošanas īpašības, nodrošinot ērtu pārslēgšanās uzvedību visās darba temperatūrās. Eurol ATF 1200 izcilā oksidācijas stabilitāte garantē uzticamu produktu visā iztukšošanas intervālā.

Eurol ATF 1200 var izmantot galvenokārt Eiropā un Āzijā ražotās tradicionālajās automātiskajās pārnesumkārbās, kas izstrādātas pirms 2010. gada. Lai saņemtu konkrētus ieteikumus, lūdzu, konsultēties ar eļļas padomdevēju Eurol tīmekļa vietnē.

Ieteicams lietošanai

- ATF LA-2634
- ATF LT 71141
- ATF RED 1K
- Chrysler MS 7176E (ATF +3)
- ETL 7045E
- ETL 8072B
- Ford Mercon
- Ford WSS-M2C138-CJ
- Ford WSS-M2C166-H
- Ford WSS-M2C922-A1
- GM Dexron IID
- GM Dexron IIIG
- GM Dexron IIH
- Honda Z1 (except CVT)
- Hyundai/Mitsubishi SP,SP-II,SP-III,DiaQueenJ2
- Idemitsu K17
- Isuzu besco ATF-II,ATF-III
- JASO M 315 1A
- JWS 3309/3314/3317
- Mazda M-III, M-5
- Nissan Matic D, J, K
- Subaru ATF
- Toyota/Lexus T, T-II, T-III, T-IV
- Volvo 1161540
- VW G 052 055
- VW G 052 162
- VW G 052 990
- VW G 055 025

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu brūksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inneholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palldzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.

Eurol ATF 1200

Automātiskās transmisijas šķidrums vieglajiem un vidēji smagajiem transportlīdzekļiem

Preces numurs E113651 Versija 1.0 15/04/2025

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	sarkans	
Blīvums pie 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	33.7 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	7.5 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	200	ASTM D 2270
Uzliesmošanas punkts	197 °C	ASTM D 92
Ieliešanas punkts	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu brūksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utverket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Viennēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palldzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs viennēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums viennēr būs pozitīvs konteksts.