



POWERING PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Multisept ISO 220

Minerāleļļa lietošanai rūpnieciskajās zobrautu pārnesumkārbās

Preces numurs E115540 Versija 2.1 15/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Multisept EP ISO-VG 220 ir pārnesumkābas eļļa, kas īpaši izstrādāta rūpnieciskām vajadzībām, piemēram, smagām un/vai triecienu noslogotām zobrautu un gliemežpārvadu eļļošanai, cirkulācijas eļļošanai un izsmidzināšanas eļļošanai.

Eurol Multisept EP ISO-VG 220 ir tā sauktā Mild EP (Extreme Pressure) eļļa ar lielu spiediena uzņemšanas spēju (EP), kas ļauj lieliski absorbēt pēkšņas slodzes pīķus.

Eurol Multisept EP ISO-VG 220 aizsargā metāla detaļas (arī krāsainos metālus) no rūsas un korozijas, pat ja sistēmā ir iekļuvis ūdens. Šī eļļa ātri atdala ūdeni. Pateicoties labai saderībai ar parastajiem gumijas veidiem, tiek novērsta blīvējuma materiālu degradācija vai uzbrīešana.

Eurol Multisept EP ISO-VG 220 nodrošina ļoti labu izturību pret oksidāciju, pagarina zobrautu kalpošanas laiku, tai ir zema tendence uz putošanos un ļoti labas pret-nodiluma īpašības. Ar šo eļļu tiek novērsta nogulšņu un dūņu veidošanās.

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	dzintarains	
Blīvums pie 20°C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	220.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	19.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	95.0	ASTM D 2270
Uzliesmošanas punkts	253 °C	ASTM D 92
Ilešanas punkts	-21 °C	ASTM D 97