

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol Compressor Oil 68

## Bezpelnu minerāleļļa kompresoriem

Preces numurs E118840 Versija 1.5 15/04/2025

### Informācija par produktu

Eurol Compressor Oil 68 ir bezpelnu un cinka nesaturoša minerāleļļa kompresoriem ar pret-nodiluma īpašībām, kas samazina nodilumu līdz minimumam.

Eurol Compressor Oil 68 nodrošina uzticamu kompresora darbību visos apstākļos, pateicoties zemajam sasalšanas punktam, pret-nodiluma īpašībām un izcilai oksidācijas stabilitātei. Ūdens ātri atdalās un neaizsprosto filtrus.

Eurol Compressor Oil 68 lieliski aizsargā kompresoru pret koroziju. Turklāt tas piedāvā lielu pretestību pret putošanos un nav agresīvs pret blīvēšanas materiāliem.

Eurol Compressor Oil 68 nodrošina tīru veiktspēju, novērš oglekļa uzkrāšanos un demonstrē zemas berzes īpašības. Šī termiski stabila eļļa ir ar maksimālo izplūdes temperatūru 220°C.

Eurol Compressor Oil 68 var izmantot arī kā bezpelnu hidraulisko eļļu ar veiktspējas līmeni DIN 51524 part 2.

Eurol Compressor Oil 68 ir izcili rezultāti oksidācijas testos (Pneurop, TOST), kā arī nodiluma testos (4-ball, FZG) un to var izmantot smagos apstākļos.

Eurol Compressor Oil 68 var izmantot gan mobilajos, gan stacionārajos kompresoros (centrbēdzes, virzuļa, skrūves, lāpstīņu).

### Veiktspējas līmenis

- DIN 51506: VBL/VCL/VDL
- DIN 51524/2 (HLP)
- ISO 11158: HM
- ISO 6743/4: HM
- ISO-L-DAA/DAB/DAG/DAH

### Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                         | Vērtība/Rezultāts | ASTM standarts |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Krāsa                              | dzintarains       |                |
| Blīvums pie 20°C                   | 0.87 kg/l         | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C  | 69.0 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C | 9.0 cSt           | ASTM D 445     |
| Viskozitātes indekss               | 104               | ASTM D 2270    |
| Uzliesmošanas punkts               | 226 °C            | ASTM D 92      |
| Ieliešanas punkts                  | -27 °C            | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu brūksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vēā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følger av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.