



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Cutting Fluid ST

Minerāle griešanas eļļa grūti apstrādājamu tērauda veidu apstrādei

Preces numurs E120540 Versija 1.2 15/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Cutting Fluid ST ir griešanas eļļa, kas balstīta uz minerāleļļām ar izcilām ekstrēma spiediena īpašībām. Tā ir īpaši piemērota grūti apstrādājamu, augstas kvalitātes tērauda veidu apstrādei.

Eurol Cutting Fluid ST satur vielas, kas augsta spiediena ietekmē veido daļēji cietu smērēļļas plēvi ar ļoti augstu spiediena uzņemšanas spēju. Tas novērš skaidas un skaidas virsmas salipšanu. Eurol Cutting Fluid ST tiek izmantots neatšķaidīts un stipri pieķeras pie darba gabala, padarot to īpaši piemērotu vītņu griešanai, frēzēšanai, zobratu izgatavošanai un dziļvilkšanai.

Piezīme: Eurol Cutting Fluid ST var izraisīt vara (sakausējumu) krāsas maiņu.

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Uzliesmošanas punkts	164 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu brūksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.