



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol SSH 15

Hlora nesaturošs griešanas šķidrums izmantošanai miglošanas sistēmās

Preces numurs E120595 Versija 1.0 15/04/2025

Informācija par produktu

Eurol SSH 15 ir griešanas šķidrums, kas balstīts uz sintētiskiem hidroksilsavienojumiem ar augstu molekulmasu.

Nav sajaucams ar ūdeni. Produkts nesatur minerāleļļu, ir bez hlora un bioloģiski noārdāms.

Eurol SSH 15 ir īpaši piemērots izsmidzināšanas sistēmām. To lieto neatšķaidītu vara, tērauda un īpaši alumīnija sakausējumu apstrādē. Ar šo produktu tiek novērsta atskabargu veidošanās apstrādes laikā. Pateicoties labai oksidācijas stabilitātei, produktu var izmantot arī cirkulācijas sistēmās.

Eurol SSH 15 ir piemērots arī nešķeldojošām apstrādēm.

Eurol SSH 15 ir derīgs vismaz 12 mēnešus, ja to uzglabā temperatūrā no 5°C līdz 45°C. WGK klase 1.

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	gaiši dzeltens	
Blīvums pie 20°C	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Uzliesmošanas punkts	160 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu lietošanas noteikumiem. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vēā, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.