



POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 150

Preces numurs E125421 Versija 1.1 20/05/2026

### Veiktspējas līmenis

- AGMA 9005/E02
- AISE (US Steel) 224
- David Brown S1.53.101 Type M, A & E
- DIN 51517/3 (CLP)
- ISO 12925-1 CKD

### Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                        | Vērtība/Rezultāts | ASTM standarts |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| Krāsa                             | brūns             |                |
| Blīvums pie 20 °C                 | 0.88 kg/l         | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinētiskā pie 40 °C  | 152.2 cSt         | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinētiskā pie 100 °C | 15.2 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitātes indekss              | 100               | ASTM D 2270    |
| Uzliesmošanas temperatūra         | 250 °C            | ASTM D 92      |
| Plūšanas punkts                   | -24 °C            | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu lietošanas jomām. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.