



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 220

Preces numurs E125422 Versija 1.1 07/07/2026

Veiktspējas līmenis

- ISO 12925-1 CKD
- David Brown S1.53.101 Type M, A & E
- AGMA 9005/E02
- DIN 51517/3 (CLP)
- AISE (US Steel) 224

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20 °C	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinētiskā pie 40 °C	222.0 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinētiskā pie 100 °C	19.5 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	100	ASTM D 2270
Uzliesmošanas temperatūra	253 °C	ASTM D 92
Plūšanas punkts	-21 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu lietošanas jomām. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.