



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Chainsaw Oil Nordic

Preces numurs E125448 Versija 1.0 26/03/2026

Informācija par produktu

Eurol Chainsaw Oil Nordic ir izgatavots no augstas kvalitātes bāzes eļļām, kurām pievienotas speciālas piedevas, kas nodrošina spēcīgu saķeri un zemu plūstamības punktu. Tādējādi eļļa saglabā izcilu sūknējamību un efektivitāti zemās temperatūrās, līdz -33 °C.

Eurol Chainsaw Oil Nordic ir ieteicams gan motorzāģu, gan elektrisko zāģu ķēžu eļļošanai.

Eļļa dziļi iesūcas ķēdes posmos un novērš netīrumu, putekļu un smilšu uzkrāšanos ap piedziņu. Turklāt Eurol Chainsaw Oil Nordic aizsargā ķēdi pret koroziju.

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	no dzeltenas līdz brūnai	
Blīvums pie 20 °C	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinētiskā pie 40 °C	46.4 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinētiskā pie 100 °C	7.6 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	132	ASTM D 2270
Uzliesmošanas temperatūra	220 °C	ASTM D 92
Plūšanas punkts	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.