

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Gear Oil EP

transmisijas eļļa ar augstu spiediena absorbcijas spēju

Preces numurs E126207 Versija 1.3 25/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Gear Oil EP ir produkts, kas paredzēts zobratu pārnesei eļļošanai. Eurol Gear Oil EP ir izgatavots no minerāleļļas un labi sabalansēta piedevu komplekta.

Eurol Gear Oil EP nodrošina stabilu eļļošanu visdažādākajos apstākļos un pie smagām triecieni slodzēm.

Eurol Gear Oil EP nav piemērots sistēmām, kurās tiek izmantots varš.

Veiktspējas līmenis

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D

Ieteicams lietošanai

- Mack GO-G

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	brūns	
Blīvums pie 20°C	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C	136.9 cSt	ASTM D 445
Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C	14.1 cSt	ASTM D 445
Viskozitātes indekss	100	ASTM D 2270
Uzliesmošanas punkts	244 °C	ASTM D 92
Ieliešanas punkts	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu brūksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.