

POWERING  
PERFORMANCE

## PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

# Eurol TTX Supreme

**Pussintētiskā 2-taktu eļļa gaisa un ūdens dzesētiem 2-taktu dzinējiem**

Preces numurs E128425 Versija 1.0 25/04/2025

## Informācija par produktu

Eurol TTX Supreme ir daļēji sintētiska eļļa, kas izstrādāta gaisa un ūdens dzesētiem divtaktu dzinējiem (radiatora dzesēšana) ar vai bez katalizatora. Tā ir arī īpaši piemērota dzinējiem ar iesmidzināšanas sistēmu.

Eurol TTX Supreme ir izgatavota no bāzes eļļām, kas satur ilgspējīgas aizsardzības piedevas. Tādējādi tā nodrošina ļoti spēcīgu eļļas plēvi un perfektu eļļošanu augstās temperatūrās. Iekšdedzes dzinējs un skalošanas kanāli tiek pasargāti no nogulsnēm, nodiluma un korozijas. Aizdedzes sveces paliek tīras un turpina darboties pareizi.

Eurol TTX Supreme viegli homogēni sajaucas ar benzīnu, veidojot tā saukto pre-mix. Tā aizsargā pret "ķeršanu" un novērš nogulsnes uz virzuliem un oglekļa veidošanos izplūdes sistēmā. Pateicoties šim pārdomātajam sastāvam, tiek garantēts ļoti ilgs dzinēja kalpošanas laiks.

Dūmu veidošanās tiek samazināta līdz minimumam.

Eurol TTX Supreme nodrošina vieglu un ātru iedarbināšanu zemās temperatūrās un palīdz dzinējam maksimāli izmantot radīto jaudu.

- Sajaukšanas attiecība: 1:50 (ja nav noteikts citādi).

## Veiktspējas līmenis

- API TC
- Husqvarna 242
- Husqvarna 346
- ISO-L-EGD
- JASO FD
- TISI

## Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                         | Vērtība/Rezultāts | ASTM standarts |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Krāsa                              | Zaļš (-a)         |                |
| Blīvums pie 20°C                   | 0.87 kg/l         | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C  | 98.6 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C | 12.5 cSt          | ASTM D 445     |
| Viskozitātes indekss               | 120               | ASTM D 2270    |
| Uzliesmošanas punkts               | 95 °C             | ASTM D 92      |
| Ieliešanas punkts                  | -39 °C            | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu brūksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket inholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.