



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Antifreeze XL

Universāls Longlife Antifrīzs

Preces numurs E503151 Versija 1.1 16/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Antivries XL ir universāls ilgstošas darbības dzesēšanas šķidrums, kura pamatā ir monoetilēnglikols un organiskie korozijas inhibitori (bez silikātiem). Šī īpašā tehnoloģija ir sajaukama ar lielāko daļu dzesēšanas šķidrumu veidu, neradot nogulsnes un nezaudējot dzesēšanas efektivitāti.

Eurol Antivries XL ir sajaukams ar visiem komerciālajiem dzesēšanas šķidrumiem, kuru pamatā ir monoetilēnglikols, tostarp Volkswagen un Renault.

Eurol Antivries XL novērš kaitīgu kaļķakmens nogulšņu veidošanos un nodrošina izcilu aizsardzību pret kavitāciju. Turklāt tas aizsargā pret koroziju jebkuram metālam dzesēšanas sistēmā.

Eurol Antivries XL nesatur nitrītus, amīnus, borātus, fosfātus, nitrātus un silikātus, tādējādi veicinot tīrāku vidi. Eurol Antivries XL ir pilnīgi drošs gumijām, plastmasām, metāliem un alumīnijam vai to sakausējumiem.

Eurol Antivries XL ir mūsdienīgs dzesēšanas šķidrums ūdens dzesēšanas iekšdedzes dzinējiem un aizsargā dzesēšanas sistēmu, ja tas tiek sajaukts ar ūdeni 50:50 tilp.% attiecībā, pret sasalšanu līdz -36°C. Ar 40:60 tilp.% (antifrīzs:ūdens) maisījuma attiecību tiek iegūta sala izturība līdz -26°C. Maisījums ar vairāk nekā 67 tilp.% Antifrīza nav ieteicams.

Sasalšanas aizsardzības tabula

Antifrīzs (% ūdenī)	Sasalšanas aizsardzība (°C)
25%	-11°C
30%	-16°C
33%	-18°C
40%	-26°C
50%	-37°C

Veiktspējas līmenis

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- DAF 74002
- DTFR 29C110 (MB 325.3)
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JASO M325
- John Deere JDM H5
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 Typ SNF
- MTU MTL 5048
- Renault Type D
- SAE J1034
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vēā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Viennēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs viennēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums viennēr būs pozitīvs konteksts.



POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Antifreeze XL

Universāls Longlife Antifrīzs

Preces numurs E503151 Versija 1.1 16/04/2025

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	Bezkrāsains	
Blīvums pie 20°C	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Uzliesmošanas punkts	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu lietošanas jomām. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket ineholder tipiske verdier. Nemiet vērā, ka dažī var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene dažī tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.