

POWERING
PERFORMANCE

PRODUKTA INFORMĀCIJAS LAPA

Eurol Coolant -36°C GLX-AV

Dzesēšanas šķidrums ar fosfātu saturošu OAT tehnoloģiju

Preces numurs E504030 Versija 3.4 16/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Coolant -36°C GLX-AV ir dzesēšanas un siltuma pārnese šķidrums, kas īpaši izstrādāts dzesēšanas sistēmām atbilstoši mūsdienu prasībām lielākajai daļai Japānas un Korejas automobiļu ražotāju.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV var izmantot gan benzīna, gan dīzeļdzinēju dzesēšanas sistēmās, kas izgatavotas no čuguna, alumīnija vai šo divu metālu kombinācijas. Arī vara sakausējumi netiek ieteikti ar šo produktu.

Šis dzesēšanas šķidrums novērš kaitīgu nogulšņu, korozijas, putu veidošanos, dūņu un noplūžu rašanos. Tas neietekmē gumijas, plastmasas, metālus un sakausējumus.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV ir balstīts uz OAT tehnoloģiju, kurai pievienoti fosfātu savienojumi, kas pazīstami arī kā P-OAT (Phosphated Organic Additive Technology) dzesēšanas šķidrums. Šis produkts nesatur silikātus, amīnus, nitrītus un amīnus un piedāvā uzlabotu cietā ūdens stabilitāti. Pateicoties šim īpašajam sastāvam, šis produkts nodrošina optimālu siltuma pārnese bez nogulšņu veidošanās. Šis dzesēšanas šķidrums nodrošina pastāvīgu garantētu aizsardzību pret sasaldšanu līdz -36°C un jāizmanto neatšķaidīts.

Eurol Coolant -36°C GLX-AV ir sajaukams ar visiem dzinēja dzesēšanas šķidrumiem, kas balstīti uz (mono)etilēnglikolu. Tomēr sajaukšana ar citiem dzinēja dzesēšanas šķidrumu veidiem saīsina nomaiņas termiņu. Tāpēc ieteicams sajaukšanu ar citiem dzesēšanas šķidruma veidiem samazināt līdz minimumam.

Konsultējieties ar Eurol eļļas padomdevēju vietnē www.eurol.com, lai noteiktu, kurš dzesēšanas šķidrums ir piemērots jūsu transportlīdzeklim.

Veiktspējas līmenis

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Ford WSS-M97B57-A2
- Honda Type 2
- JIS K2234
- Mazda FL22

Ieteicams lietošanai

- Mitsubishi
- Subaru
- Suzuki
- Toyota TSK 2601G-8A

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	Zils (-a)	
Blīvums pie 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Uzliesmošanas punkts	111 °C	ASTM D 92
Aizsardzība pret salu	-36.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, info@eurol.com, eurol.com

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innehmer tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vienmēr turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.