

Eurol Coolant -36°C GLX

Silikātu nesaturošs ilgtspējīgs dzesēšanas šķidrums TL-VW 774 F (G12+)

Preces numurs E504144 Versija 2.1 16/04/2025

Informācija par produktu

Eurol Coolant -36°C GLX ir speciāli izstrādāts mūsdienu automašīnu dzinēju jaunās paaudzes dzesēšanas sistēmām. Eurol Coolant -36°C GLX, kura pamatā ir etilēnglikols, ir apstiprināts Volkswagen (TL 774 D) un atbilst Renault D tipam.

Eurol Coolant -36°C GLX novērš kaitinošu kaļķakmens nogulšņu veidošanos un nodrošina izcilu aizsardzību pret kavitāciju. Turklāt tas aizsargā pret koroziju jebkuram metālam dzesēšanas sistēmā, īpaši alumīnijam un dzelzs sakausējumiem, pat augstās temperatūrās, neuzvārišanās laikā.

Eurol Coolant -36°C GLX aizsargā dzesēšanas sistēmu no sasalšanas līdz -36°C temperatūrai un satur videi draudzīgus piedevas (karboksilskābes). Šī tehnoloģija ir pazīstama kā OAT (Organic Acid Technology).

Eurol Coolant -36°C GLX jālieto neatšķaidītu, nekad nepievienojot ūdeni. Kalpošanas laiks ir 5 gadi vai 650 000 km (kravas automašīnām) vai 250 000 km (pasažieru automašīnām), atkarībā no tā, kas notiek pirms.

Eurol Coolant -36 GLX nesatur nitrītus, amīnus, borātus, fosfātus, nitrātus un silikātus, un ir saderīgs ar tradicionālo dzesēšanas šķidrumu tradicionālās kvalitātes.

Veikspējas līmenis

- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- JASO M325
- NATO S-759
- Renault Type D
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Ieteicams lietošanai

- Toyota TSK 2601G-8A

Fizikālās īpašības

Raksturīgs	Vērtība/Rezultāts	ASTM standarts
Krāsa	rozā	
Blīvums pie 20°C	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Uzliesmošanas punkts	111 °C	ASTM D 92
Aizsardzība pret salu	-36.0 °C	ASTM D 1177
PH	8.4	