

# Eurol Brake Fluid DOT 4 LV

**Zemā viskozitātes bremžu šķidrums hidrauliskajām trumuļu un disku bremzēm**

Preces numurs E801410 Versija 2.3 17/04/2025

## Informācija par produktu

Eurol Bremžu šķidrums DOT 4 LV ir ieteicams ABS, ESP un ASR bremžu sistēmās. Īpaši zema viskozitāte salīdzinājumā ar klasiskajiem DOT 4 bremžu šķidrumiem šajās sistēmās izpaužas īpaši labi.

Eurol Bremžu šķidrums DOT 4 LV ir īpaši piemērots un arī noteikts jaunās bremžu sistēmās (piemēram, Opel Vectra C, VW Passat B6 un arī citās modernās automašīnās pēc 2004. gada). Šīs jaunās bremžu sistēmas raksturo, piemēram, plānas bremžu caurules (elastīgākas, mazāk materiāla), un šīs bremžu sistēmas pieprasa zemās temperatūrās bremžu šķidrumu ar zemāku viskozitāti, lai nodrošinātu ātru un savlaicīgu darbību.

Eurol DOT 4 LV ir augsts mitrs vārīšanās punkts, kas ievērojami samazina tvaiku veidošanās iespēju bremžu sistēmā. Tas ir svarīgi, lietojot bezazbesta bremžu uzlikas, kā arī bieži bremzējot (piemēram, kalnos un/vai ar piekabi) un ar to saistīto lielāku siltuma attīstību.

Eurol DOT 4 LV ir sajaukams ar citiem sintētiskiem bremžu šķidrumiem, kas atbilst FMVSS 116 DOT 3, DOT 4 un DOT 5.1 standartiem, un to var izmantot sistēmās, kur šīs specifikācijas ir noteiktas.

Eurol DOT 4 LV nav agresīvs pret manšetēm, bremžu šļūtenēm vai blīvģredzeniem. "Piezīme: Bremžu šķidrums ir nesaderīgs ar, piemēram, automašīnu lakām; ja izlijis, bremžu šķidrums nekavējoties jānoslauka ar ūdeni. Glabāt slēgtā iepakojumā un izvairīties no sajaukšanas ar ūdeni vai eļļas produktiem."

## Veiktspējas līmenis

- BMW/Mini 83 13 0 139 899
- FMVSS 116 DOT 4
- GM 19299570
- ISO 4925 class 6
- Saab 93165410
- SAE J1704
- VW 501.14

## Fizikālās īpašības

| Raksturīgs                         | Vērtība/Rezultāts                   | ASTM standarts |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Krāsa                              | no bezkrāsaina līdz gaiši dzeltenam |                |
| Blīvums pie 20°C                   | 1.06 kg/l                           | ASTM D 4052    |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 40°C  | 6.2 cSt                             | ASTM D 445     |
| Viskozitāte, kinemātiska pie 100°C | 2.0 cSt                             | ASTM D 445     |
| Uzliesmošanas punkts               | 120 °C                              | ASTM D 92      |
| Kušanas temperatūra                | -50.0                               |                |
| Sausais viršanas punkts            | 265.0 °C                            | SAE J1703      |
| Mitrā viršanas temperatūra         | 170.0 °C                            | SAE J1703      |
| Ieliešanas punkts                  | -36 °C                              | ASTM D 97      |

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nīderlande, tālr. +31 88 250 2200, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com), [eurol.com](http://eurol.com)

Šajā dokumentā ir ietverta informācija par produktu funkcijām un vairākiem Eurol produktu bruksomrāder. Informāciju par šo dokumentu var atrast šeit un tur, lai iegūtu informāciju par turpmāko produktu un produktu attīstību. Analizēt datus i arket innholder tipiske verdier. Nemiet vēra, ka daži var rasties parastos produktu ražošanas procesos, taču es novērtēju arī produktu kvalitāti. Selv om dette informasjonsarket er utwerket med stor omhu, aksepterer Eurol intet ansvar for sraam som følge av ufullstendighet og/eller unøyaktigheter i texts. Vieniem turpiniet ražot produktus. Oversettelsene daži tilbys šeit ir palīdzēt ChatGPT, un AI-språkmodell utviklet no OpenAI. Ja jūs cenšaties nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti un apmierināti ar savu apmetni, jūs varat garantēt, ka visi jūsu kolonisti joprojām būs laimīgi un jums vienmēr būs pozitīvs konteksts.